

## Pisos de goma - Datos Técnicos

VARIEDAD	ESPEJOR MM	ANCHO MM	NEGRO	COLORES
piso Liso	2.50	1000	disponible	disponible
piso Jaspeado	2.50	1000	disponible	disponible
Bastonado	3.00	1000	disponible	disponible
Carrocero	6.50	1000	disponible	disponible
Camibas	3.00	1000	disponible	disponible
Camiflex	2.00	1000	disponible	disponible
piso moneda	3.50	1000	disponible	disponible

## Especificaciones Técnicas

Dureza SHORE A-2	75 ± 5
Resistencia a la tracción cubierta	65 Kgs/cm <sup>2</sup> (mínimo)
Resistencia a la tracción base	20 Kgs/cm <sup>2</sup> (mínimo)
Deformación Residual por indentación (mm)	0,02
Resistencia a la abrasión Resistencia a la abrasión (Táber 503-pesas 1000 gRF-piedra H2,2 300 ciclos a 60 rpm)	menor a 1,0 mm
Resistencia a quemadura de cigarrillo	cumple
Absorción de agua	0,48 %
Resistencia a la combustión	cumple
Envejecimiento en estufa (72 hs a 70° C)	cumple
Resistencia a la luz ultravioleta	Cumple
Características eléctricas	Resistividad superficial 10 x 10 <sup>15</sup> ohms Resistividad volumétrica 5,5 x 10 <sup>5</sup> ohms