ESPECIFICACION DE PRODUCTO	F. 02.017

Artículo 357 B

Cinta transportadora para transporte de materiales a granel o embalados. Apta para contacto con materiales abrasivos y agresión química.(Ver tabla de resistencia a diferentes agentes)

Caracteristicas de la cinta			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Rectitud de cinta	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor de cubiertas	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor total	DIN 22102	———	Cumple
Carga de despegue tela/tela	DIN 22102	N/mm	6 mínimo
Carga de despegue goma/tela	DIN 22102	N/mm	5 mínimo
Valores despues de envejecimiento 72 hs a 150ºC			
Carga de despegue goma/tela	DIN 22102	N/mm	4 mínimo

Caracteristicas de las cubiertas			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Dureza	DIN 53501	Shore "A"	60 ± 5
Resistencia a la tracción	DIN 53504	Mpa	12 mínimo
Elongación a rotura	DIN 53504	%	400 mínimo
Resistencia a la abrasión	DIN 53516	mm^3	150 máximo
Grado	DIN 22102	———	C
Valores despues de envejecimiento 72 hs a 150ºC			
Dureza	ISO 4195	Shore "A"	70
Resistencia a la tracción	ISO 4195	MPC	10 mínimo
Elongación a rotura	ISO 4195	%	300 mínimo
Color	———	———	Negro

VERKOM

Dom fiscal: ALSINA ADOLFO 1441 Piso 3 Dpto 308
C.A.B.A. (1088) Argentina
Dom Administracion y Fabrica: TOMAS VALLE 4730
(1759) GONZALEZ CATAN Tel 02202-439834

Intertek