ESPECIFICACION DE PRODUCTO	F. 02.019

Artículo 358 IA

Cinta transportadora para transporte de materiales a granel o embalados, apta para contacto con cereales y semillas con contenido de aceites vegetales. Ignífuga y antiestática.

Caracteristicas de la cinta			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Rectitud de cinta	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor de cubiertas	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor total	DIN 22102	———	Cumple
Carga de despegue tela/tela	DIN 22102	N/mm	6 mínimo
Carga de despegue goma/tela	DIN 22102	N/mm	5 mínimo

Caracteristicas de las cubiertas			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Dureza	DIN 53501	Shore "A"	70 ± 5
Resistencia a la tracción	DIN 53504	Mpa	12 mínimo
Elongación a rotura	DIN 53504	%	400 mínimo
Resistencia a la abrasión	DIN 53516	mm^3	250 máximo
Grado	DIN 22102	———	G; S
Valores despues de envejecimiento 168 hs a 70ºC			
Variación de carga de rotura		%	15 máximo
Variación de elongación a rotura		%	25 máximo
Inmersión en aceite de soja 72 hs a 20ºC			
Variación de volumen		%	6 mínimo
Variación de peso		%	6 mínimo
Variación de carga de rotura		%	12 máximo
Variación de elongación a rotura		%	10 máximo
Resistividad eléctrica	ISO 284	MΩ	300 mínimo
Resistividad al fuego (sumatoria...)	MSHA 18.65	seg	45 mínimo
Color	———	———	Negro

VERKOM

Dom fiscal: ALSINA ADOLFO 1441 Piso 3 Dpto 308
C.A.B.A. (1088) Argentina
Dom Administracion y Fabrica: TOMAS VALLE 4730
(1759) GONZALEZ CATAN Tel 02202-439834

Intertek
ANAB