ALFOMBRA DIELECTRICA AISLANTE MACKER CLASE 0

M C 0 Mono capa

Según norma EN 61111:2010

Presentación:

Uso individual: Desde 600 mm x 1000. Se entrega en bolso para su transporte y protección o en rollo.

En Rollo: Ancho desde 600 mm a 1000 mm y largo a requerimiento del cliente

Tensión de uso máxima

Corriente Alterna	Corriente Continua
1000 V	1500 V

Ítem	Realizado según	Unidad	Resultado
Espesor Máximo	Pto. 4.3.3.2.1	mm	Cumple
Tensión de prueba	Pto 5.6.4.2.1	Kv	5, Cumple
Resistencia Eléctrica	Pto. 5.6.2.3	Kv	10, cumple
Resistencia Perforado	Pto. 5.5.2	N	Mayor a 70
Resistencia al Deslizamiento	Pto. 5.5.3	N	Mayor a 50
No propagación de llama	Pto. 5.8.1	mm	Ø menor a 50
Envejecimiento En Estufa	Pto. 5.7	Visual	Ausencia de grietas y fisuras
	Pto. 5.5.2	%	Dif. menor a 80
Plegado a baja temperatura	Pto. 5.8.2	Visual	Ausencia de grietas fisuras
	Pto. 5.6.4.3	Kv	10, cumple
Resistencia al acido	Pto. 5.9	Visual	Ausencia de grietas y fisuras
	Pto. 5.6.4.3	kv	10, cumple
	Pto. 5.5.2	%	Dif menor a 75
Resistencia al aceite	Pto. 5.10	Visual	Ausencia de grietas y fisuras
	Pto. 5.6.4.3	kv	10, cumple
	Pto. 5.5.2	%	Dif menor a 75
Durabilidad de marcado	Pto. 5.3.2	Visual	Cumple

Producto con licencia- certificación IRAM: DC-P-V56-001,1 C3 fecha de emisión 2026-02-12
Nuestro sistema de gestión de calidad, están certificado y auditado bajo la Norma ISO 9001:2015
Otorgado por Intertek.