ALFOMBRA DIELECTRICA AISLANTE MACKER
CLASE 0 A D O T R I C A P A

Según norma EN 61111:2010

Presentación:

Uso individual: Desde 600 mm x 1000. Se entrega en bolso para su transporte y protección o en rollo.

En Rollo: Ancho desde 600 mm a 1000 mm y largo a requerimiento del cliente

Tensión de uso máxima

Corriente Alterna	Corriente Continua
1000 V	1500 V

Valores sobre el producto

Ítem	Realizado según	Unidad	Resultado
Espesor Máximo	Pto. 4.3.3.2.1	mm	Cumple
Tensión de prueba	Pto 5.6.4.2.1	Kv	5, Cumple
Resistencia Eléctrica	Pto. 5.6.2.3	Kv	10, cumple
Resistencia Perforado	Pto. 5.5.2	N	Mayor a 70
Resistencia al Deslizamiento	Pto. 5.5.3	N	Mayor a 50
No propagación de llama	Pto. 5.8.1	mm	Ø menor a 50
Envejecimiento En Estufa	Pto. 5.7	Visual	Ausencia de grietas y fisuras
	Pto. 5.5.2	%	Dif. menor a 80
Plegado a baja temperatura	Pto. 5.8.2	Visual	Ausencia de grietas fisuras
	Pto. 5.6.4.3	Kv	10, cumple
Resistencia al acido	Pto. 5.9	Visual	Ausencia de grietas y fisuras
	Pto. 5.6.4.3	kv	10, cumple
	Pto. 5.5.2	%	Dif menor a 75
Resistencia al aceite	Pto. 5.10	Visual	Ausencia de grietas y fisuras
	Pto. 5.6.4.3	kv	10, cumple
	Pto. 5.5.2	%	Dif menor a 75
Durabilidad de marcado	Pto. 5.3.2	Visual	Cumple

Producto con licencia- certificación IRAM: DC-P-V56-001,1 (C3) fecha de emisión 2026-02-12

Nuestro sistema de gestión de calidad, está certificado y auditado bajo la Norma ISO 9001:2015 otorgada por Intertek.