ALFOMBRA DIELECTRICA AISLANTE MACKER
CLASE 2 AD2 TRI CAPA

Según norma EN 61111:2010

Presentación:

Uso individual: Desde 600 mm x 1000. Se entrega en bolso para su transporte y protección o en rollo.

En Rollo: Ancho desde 600 mm a 1000 mm y largo a requerimiento del cliente

Tensión de uso máxima

Corriente Alterna	Corriente Continua
17000 V	25500 V

Valores sobre producto

	Realizado según	Unidad	Resultado
Espesor Máximo	*Pto. 4.3.3.2.1*	*mm*	*Cumple*
Tensión de prueba	*Pto. 5.6.4.2.1*	*Kv*	*20*
Resistencia Eléctrica	*Pto. 5.6.2.3*	*Kv*	*30*
Resistencia Perforado	*Pto. 5.5.2*	*N*	*Mayor a 70*
Resistencia al Deslizamiento	*Pto. 5.5.3*	*N*	*Mayor a 50*
No propagación de llama	*Pto. 5.8.1*	*mm*	*Diam. Menor a 50*
Envejecimiento en estufa	*Pto. 5.7*	*Visual*	*Ausencia de grietas y fisuras*
	.Pto. 5.5.2	*%*	*Diferencia menor a 80*
Plegado a baja temperatura	*Pto. 5.8.2*	*Visual*	*Ausencia de grietas y fisuras*
	Pto. 5.6.4.3	*Kv.*	*30, cumple*
Resistencia al acido	*Pto. 5.9*	*Visual*	*Ausencia de grietas y fisuras*
	Pto. 5.6.4.3	*Kv.*	*30, cumple*
	.Pto. 5.5.2	*%*	*Diferencia menor a 80*
Resistencia al aceite	*Pto.5.10*	*Visual*	*Ausencia de grietas y fisuras*
	Pto. 5.6.4.3	*Kv*	*50, cumple*
	.Pto. 5.5.2	*%*	*Diferencia menor a 75*
Durabilidad del marcado	*Pto. 5.3.2*	*Visual*	*Cumple*

Producto con licencia – certificación IRAM: DC-P-V56-001,1 (C3) fecha de emisión 2026-02-12
Nuestro sistema de gestión de calidad, está certificado y auditado bajo la Norma ISO 9001:2015 otorgada por Intertek.